

Gnocchi Eco- Spray S.r.l.
Grasso al rame 1 kg



SCHEDA TECNICA

GRASSO AL RAME – È un prodotto composto da particelle ultra fini di rame lamellare e da speciali inibitori di corrosione. Possiede un'azione lubrificante e protettiva adatta a temperature elevate. La resistenza all'alta temperatura, l'elevata adesività ed il potere anticorrosivo lo rendono idoneo per tutti i casi dove il calore o l'ambiente altamente corrosivo possono creare bloccaggi irreversibili: perni collettori di scarico, raccordi filettati, valvole d'iniezione, rulli e catene trasportatori per forni, ecc.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Barattolo banda stagnata 1 kg
Aspetto barattolo contenente grasso
Colore marrone chiaro/arancio
Odore lipidico
Densità relativa a 20°C 0,90 ÷ 0,98 g/ml

ETICHETTATURA:

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.