

SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO PELABILE – Resina protettiva elasticizzata a pellicola pelabile. É consigliato per una protezione di facile asportazione su superfici metalliche o plastiche. É utilizzato per minuterie metalliche, serramenti, parti esterne in genere da proteggere durante il trasporto o il deposito. Ha una resa di circa 2 m2 per ogni confezione.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore bianco
Odore Caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:

IRRITANTE



ESTREMAMENTE INFIAMMABILE



FRASI R:

IT: L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. Irritante per la pelle.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.