



Gnocchi Eco- Spray S.r.l. Smalto trattamento per superfici

SCHEDA TECNICA

TRATTAMENTO PER SUPERFICI è il fondo trasparente da applicare prima della verniciatura, per l'adesione perfetta di ogni smalto spray sulle superfici difficili quali plastiche, leghe metalliche e metalli in genere, che altrimenti non sarebbero verniciabili. Protegge nel tempo dalla ruggine le superfici di metallo. Sovra verniciabile solo dopo essiccazione. Adatto per superfici di metallo della carrozzeria, riempie le piccole imperfezioni e copre i graffi.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali

Valore Limite COV: 840 g/Litro

Contenuto max effettivo: 640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar

Contenuto netto 400 ml

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione

Colore Vario

Odore Caratteristico di solvente

Densità a 20°C $0,76 \pm 0,79$ g/ml

Pressione a 20°C $5,0 \pm 1$, bar

Pressione a 50°C $8,0 \pm 0,5$ bar

Punto di infiammabilità inf. 0° C

Viscosità Coppa Ford Da 10'' a 13''

Residuo secco in bombola Da 10% a 23%

Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron

Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss

Spessore 1 mano 13 Micron

Spessore 3 mani 36 Micron

Temperatura di resistenza 100-110°C

Tempi di essiccazione:

Fuori polvere 10 minuti

Asciutto al tatto 15 minuti

Asciutto in profondità 22 ore

Cappuccio di sicurezza brevettato

Gettone riferimento tinta

ETICHETTATURA:

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE

IRRITANTE



Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.