

SCHEDA TECNICA

RICARICA VERNICE- Bombola precaricata con 300 ml di miscela di solventi, propellenti, additivi, compatibile con la maggior parte delle vernici: acriliche, nitro-acriliche, nitro-sintetiche, nitro. Il contenuto della bombola viene completato dal rivenditore, aggiungendo la vernice del colore richiesto. Per riempimenti particolari possono verificarsi leggere variazioni di colore. E' consigliabile l'utilizzo del prodotto in tempi brevi successivi alla data di caricamento della vernice.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar
Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore trasparente
Odore caratteristico di solvente
Densità relativa a 20°C 0,78 ÷ 0,91 g/ml
Punto di infiammabilità inf. 0° C
Pressione a 20°C 4/6 bar

ETICHETTATURA:

IRRITANTE



ESTREMAMENTE INFIAMMABILE



Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.